

**Антенна Аргут GPSGL-TMG-SPI-40NCB
RU52229
Диапазон 1164-1278/1525-1615 МГц**



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип антенны	GNSS
Поддерживаемые спутниковые системы	BeiDou, GPS, GLONASS, GALILEO
Входное сопротивление, Ом	50
Частотный диапазон, МГц	1164-1278/1525-1615
КСВ в рабочей полосе, не более	1.8
Поляризация	правая круговая поляризация (RHCP)
Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости	360° (круговая)
Коэффициент усиления, dBi	2,5
Коэффициент усиления встроенного малошумящего усилителя (LNA), dBi	35±3
Рабочее напряжение, В	3-12
Ток потребления, мА	45
Максимальная мощность, Вт	50
Тип разъема	N-female
Диапазон рабочих температур, °C	от минус 40 до плюс 85
Диаметр, мм	67
Масса, кг	0,4
Стандарт защиты	IP67

Крепление: врезное

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «АРГУТ», 127434, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ Тимирязевский, ш. Дмитровское, д. 9, стр. 3, помещ. 1/1

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев

Установленный срок службы изделия 3 года.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ: Антенна Аргут GPSGL-TMG-SPI-40NCB испытана, соответствует техническим характеристикам и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления « ____ » _____ 202_ г.